

ONETOP

ES2012系列

美标/欧标
阴极锁



动态抗冲击力200J



静态抗拉力750kg



使用寿命100万次



常开/常闭
可转换



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



防水认证(可选)

产品描述

ES2012系列是常开与常闭型阴极锁,可断电关或断电开锁,并可直接做常开/常闭自由转换。锁体轻巧,埋入式安装,开孔小且不影响门体外观。可选择不同长度的连接唇搭配门框使用。

规格

常开/常闭状态

可转换

常开 / 常闭

产品尺寸

锁体尺寸

L 84.5 x W 43.4 x D 35mm

面板尺寸

L 123.7 x W 31.7 x D 3mm(ES2012)

L 190 x W 31.7 x D 3mm(ES2012-L190)

L 209 x W 31.7 x D 3mm(ES2012-L209)

产品重量

0.5Kg

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 200mA

24VDC - 100mA

静态抗拉力

750Kg

动态抗撞击力

200J

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

门磁信号状态

(DSS) 可选

COM/NO/NC:

Max. 125VAC, 3A;

Max. 30VDC, 2A

表面处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)



IP56



型号

ES2012

ES2012M

ES2012-L190

ES2012M-L190

ES2012-L209

ES2012M-L209

门磁信号

•

•

•

附件

ES2012-EL15

15mm链接唇, 用于ES2012系列

ES2012-EL25

25mm 链接唇, 用于ES2012系列

ES2012-EL50

50mm链接唇, 用于ES2012系列

ES2012-EL75

75mm链接唇, 用于ES2012系列