

# ONETOP

## EM4000系列

一对一加密  
磁力锁



动态抗撞击力160J



静态抗拉力550kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计  
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮  
LED



一对一记忆晶片

### FEATURE

EM4000系列是一款高安全性磁力锁，一个铁板仅识别一个锁体，防止篡改铁板。抗拉力高达550kg。带锁信号(LSS)和报警信号输出，通过96小时防腐蚀盐雾测试；无残磁设计，断电后立即开门；使用寿命超过100万次

### 规格



#### 常开状态

#### 产品尺寸

#### 通电上锁

#### 锁体尺寸

L 268 x W 73 x H 40.8mm (单锁)

L 536 x W 73 x H 40.8mm (双锁)

#### 铁板尺寸

L 190 x W 61 x H 16mm

#### 产品重量

4.8Kg (单锁) / 9.6Kg (双锁)

#### 工作电压

12/24VDC ±10%

#### 工作电流

12VDC – 590mA

24VDC – 290mA

\*双锁 x 2

#### 静态抗拉力

550Kg

#### 动态抗撞击力

160J

#### 工作环境

#### 工作温度

-10°C ~ 60°C

#### 工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

#### 防盗信号

COM/NC/NO Max 30VDC; Max 2A

#### 信号输出

#### 锁信号状态

红/绿/不亮

(LSS)可选

LED

COM/NC/NO:

Max 30VDC; Max 2A

#### 浪涌保护

内置突波保护功能

#### 表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)

### 型号

|            | 指示灯信号 | 锁信号 | 双锁 |
|------------|-------|-----|----|
| EM4000HS   | •     | •   |    |
| EM4000D HS | •     | •   | •  |

### 附件

#### L&Z 5700 / L&Z 5700D

内开门支架, 用于内开门环境

#### UBG12L

玻璃门支架, 用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门

#### CHA

铅笔盒支架, 用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门

#### ATB5700

可调式支架, 用于门框过窄的安装环境