



静态抗拉力800kg



常开/常闭(可选)



使用寿命100万次



断电上锁
WH 4小时防火认证(可选)
*EN 1634-1:2014 / BS EN 1634-1:2014 /
BS 476-22:1987



宽电压设计
12-24VDC



开门延迟



延迟上锁



开门开关



锁舌缩回保护

产品描述

DB1260是一款专为窄门框安装设计的迷你型电插锁，埋入式安装，适合安装在宽度40mm的门框内，可选择常开(PTL)或常闭(PTO)模式。使用12-24VDC宽电压工作。抗拉力可达800 kg。可选择门磁信号、开门开关信号、双色LED指示灯及蜂鸣器信号输出。DB1260具有锁舌缩回保护功能，如果门关被感应没有对齐到位置，锁舌不会启动落下来锁住门，从避免对门造成损坏。

规格



EN 1634-1:2014
BS EN 1634-1:2014
BS 476-22:1987
4 Hrs Fire
Resistance Integrity



常开/常闭状态

常开(PTL)/常闭(PTO)模式可选

产品尺寸

锁体尺寸(弧形/方形)可选 L 210 x W 25 x H 3 x D 35mm
感应面板尺寸(弧形/方形)可选 L 91.8 x W 25 x H 3 x D 7mm
锁舌 Φ12.7 x D 14.5mm

产品重量

0.6Kg

工作电压

12-24VDC ±10%

工作电流

12VDC – 1150mA (大电流) 24VDC – 620mA (大电流)
250mA (小电流) 140mA (小电流)

静态抗拉力

800Kg

蜂鸣器

当延迟开门被触发时,蜂鸣器发出80分贝的报警声

工作环境

工作温度 -10°C ~ 60°C
工作湿度 0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

门磁信号状态 红/绿/不亮
(DSS) 可选 LED (可选)
COM/NO/NC: Max 30VDC;
Max 0.2A; Max 3W

开门开关

COM/NO 接触点

锁舌缩回保护

如果锁舌伸出时位置不正确,6秒后锁舌会自动缩回,但如果在6秒内按下出门按钮开门,锁舌会立即缩回

浪涌保护

内置突波保护功能

延时功能

延时设置:
常开:0/3/6/10秒
常闭:1/3/6/10秒

表面处理

不锈钢面板

型号

	开门开关	门磁信号	指示灯(可选)	蜂鸣器(可选)
DB1260-DR-PTO	•	•		
DB1260-DR-PTL	•	•		
DB1260-DRET-PTO	•	•	•	•
DB1260-DRET-PTL	•	•	•	•

附件

DB1260AB - R

DB1260外侧防拆玻璃门夹,适用于右手开门使用

DB1260AB - L

DB1260外侧防拆玻璃门夹,适用于左手开门使用

DB1260SSGH

DB1260防拆U型玻璃门夹,适用于左手开门使用