

ONETOP

CCW30F系列

埋入式迷你型 磁力锁



静态抗拉力165±10% kg



通电上锁



使用寿命100万次



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



内置压敏电阻(MOV)
突波保护

产品描述

CCW30F是一款迷你型埋入式磁力锁;抗拉力可达165kg;通过96小时防腐蚀盐雾测试;无残磁设计,断电后立即开门;可选锁信号输出(LSS);使用寿命超过100万次。

规格



常开状态	通电上锁	
产品尺寸	锁体尺寸	L 202 x W 35 x H 21mm
	铁板尺寸	L 130 x W 32 x H 8.5mm
产品重量	1Kg	
工作电压	12/24VDC ±10%	
工作电流	12VDC - 370mA	24VDC - 185mA
静态抗拉力	165±10Kg	
工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	工作湿度	0 ~ 85% (无凝结)
信号输出	锁信号状态 (LSS) 可选 COM/NO/NC: Max 24VDC; Max 0.2A	
浪涌保护	内置突波保护功能	
表面处理	铝材阳极氧化处理 锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)	

型号

型号	锁信号
CCW30F W/O	
CCW30F	•