



R60-PCH-LSS



R60-PCV-LSS



静态抗拉力60kg



通电上锁



防火出门按钮

产品描述

防火磁力门吸通过澳标4小时防火测试,可提供12或24VDC电压和信号反馈等多种选择;锁体表面镀锌处理,外形华贵美观;一般用于公共场所的安全通道和消防通道门,平时处于开启状态。磁力门吸要求与楼宇的消防报警系统连接,当有火灾报警发生时,控制器切断对磁力门吸的供电,防火防烟门透过闭门器的回位力量关闭,能防止火焰和烟雾扩散。

规格



常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

R60-PCH-LSS

L 148 x W 90 x H 90mm

R60-PCV-LSS

L 90 x W 90 x H 107.3mm

铁板尺寸

L 30.4 x W 65 x H 65mm

产品重量

1.2Kg

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 200mA

24VDC - 90mA

静态抗拉力

60Kg

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态

(LSS) 可选

COM/NC/NO:

Max 30VDC; Max 0.2A

表面处理

镀锌防锈处理

型号

	锁信号	加长墙式安装	地式安装
R60-PCH-LSS	•	•	
R60-PCV-LSS	•		•