

ONETOP

MEM2400-60

双灯机械 磁力锁



动态抗撞击力200J




静态抗拉力800kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计



LED/背光灯
双指示灯
红/绿/不亮



WH 4小时防火认证
*EN 1634-1:2014 / BS EN 1634-1:2014 /
BS 476-22:1987



预压力100Kg

产品描述

MEM2400-60是一款通过磁力与机械力结合的机械磁力锁，有独一无二的体小力大，低能耗，轻便环保的特点；静态抗拉力可达800kg；动态撞击力可达200J，带锁信号(LSS)和门磁信号(DSS)双信号输出；带预警检测功能，预压力可达100kg，当有外力破坏，锁还未被撞开前蜂鸣器可预先发出报警信号；通过96小时防腐蚀盐雾测试；无残磁设计，断电后立即开门；使用寿命超过100万次。

规格



EN 1634-1:2014
BS EN 1634-1:2014
BS 476-22:1987
4 Hrs Fire
Resistance Integrity



常开状态

产品尺寸

产品重量

工作电压

工作电流

静态抗拉力

预压力

动态抗撞击力

预警功能1&2

工作环境

信号输出

表面处理

通电上锁

锁体尺寸

铁板尺寸

1.7Kg

12/24VDC ±10%

12VDC - 350mA

800Kg

100Kg

200J

COM/NO/NC Max 0.3A Max 50VDC

工作温度

工作湿度

锁信号状态 (LSS)

COM/NO:

Max 30VDC; Max 0.3A

门磁信号状态 (DSS)

COM/NO:

Max 30VDC; Max 0.3A

L 218 x W 36 x H 30mm

L 180 x W 30.5 x H 12.5mm

24VDC - 175mA

-10°C ~ 60°C

0 ~ 85% (无凝结)

红/绿/不亮

LED/背光灯双信号

型号

MEM2400-60	LED/背光灯 双信号	锁信号	门磁信号	蜂鸣器	预警信号
	•	•	•	•	•

附件

SEC2400

L&Z-MEM2400-60

防拆支架

内开门支架,用于内开门环境