



动态抗撞击力200J



静态抗拉力600kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



不锈钢结构



正面或侧面
多边孔位安装设计



防水认证

产品描述

EM5000G/LF是大型不锈钢防水、防火、环保型磁力锁，具正面或侧面多边孔位安装设计，可安装于户外和室外。使用12V或24V直流电工作，抗拉力高达600kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试；无残磁设计，断电后立即开门。可选锁信号输出(LSS)；内置突破吸收保护功能；使用寿命超过100万次；并且通过UL 3小时防火测试；获得IP67防水测试认证。

规格

常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

L 224 x W 63.5 x H 44.5mm

铁板尺寸

L 190 x W 61 x H 16mm



产品重量

6Kg

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 480mA

24VDC - 240mA



静态抗拉力

600Kg

动态抗冲击力

200J



IEC 60529:2001

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态

(LSS)

COM/NO/NC:

Max 24VDC; Max 1A

表面处理

防腐蚀设计

残磁处理

无需机械装置消磁

型号

	锁信号	侧面安装	正面安装	螺线管接头
EM5000G/LF	•	•	•	•

附件

L&Z EM5000G

内开门支架, 用于内开门环境

BL 5000GL

L型支架, 用于推拉门环境